



B+Mw

FARBA LATEKSOWA WEWNĘTRZNA

Przeznaczenie:

Wodorozcieńczalna farba lateksowa o podwyższonej zdolności krycia, przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i obiektów użyteczności publicznej. Może być nakładana na powierzchnie wykonane z różnorodnych materiałów budowlanych, takich jak: tynki mineralne (gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, silikatowe) i polimerowe (np. akrylowe), cegły, beton, drewno i materiały drewnopochodne (po odpowiednim zagruntowaniu), płyty gipsowo-kartonowe, tapety papierowe. Tworzy jednorodną, dobrze kryjącą, matową powłokę paroprzepuszczalną.

W przypadku nieznacznego zabrudzenia powłokę farby można zmywać wodą z dodatkiem łagodnych detergentów.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:

Farba gotowa do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody. W żadnym wypadku nie dodawać kredy, wapna oraz suchych farb klejowych. Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płyty farby, odtłuścić i osuszyć. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeże tynki cementowo-wapienne można malować dopiero po 3-4 tygodniach od nałożenia.

Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową, większe ubytki - gipsem lub zaprawą cementową. Podłoża surowe, pyłące, niespójne lub chłonne nadmiernie wodę należy zagruntować preparatem akrylowym lub farbą podkładową. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać.

Uwagi:

Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia białej farby pigmentami innych producentów należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości.

Farbę należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je dużą ilością wody. W razie podrażnienia oczu lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

- malować wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem,
- odporna na zmywanie - rodzaj II,
- stosować i przechowywać w temp.: +5÷35°C
- czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: ok. 2 godzin,
- nanoszenie kolejnej warstwy: po 2 godzinach,
- zalecana ilość warstw: 1-2, w przypadku kolorowych 2-3,
- wydajność: do 12 m²/litr,
- gęstość: 1,45 g/cm³,
- wartość pH: 8,0-9,0,
- mycie narzędzi i rozcieńczanie - woda,
- norma: PN-C-81914:2002,
- gwarancja 18 miesięcy od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie),
- opakowania: 10 litrowe wiaderka z tworzyw sztucznych.