



# B+Mz

## FARBA SILIKONOWA ZEWNĘTRZNA

### Przeznaczenie:

Wodorocieńczalna farba silikonowa do dekoracyjno-ochronnego malowania elewacji budynków i powierzchni wewnątrz pomieszczeń. Doskonale nadaje się do obiektów użyteczności publicznej: pomieszczenia służby zdrowia, gastronomiczne, hotelowe, biura, urzędy, biblioteki, szkoły, korytarze i klatki schodowe, ale też na powierzchnie narażone na częsty kontakt z wilgocią, jak: łazienki, baseny, kuchnie.

Daje jednorodną, dobrze kryjącą, matową powłokę. Może być stosowany na różne materiały budowlane, jak: tynki polimerowe (np. akrylowe) i mineralne (gipsowe, cementowo-wapienne, cementowe, silikatowe), beton, cegły, gips, płyty gipsowo-kartonowe oraz tapety papierowe i z włókna szklanego, tworząc trwałą, odporną na zmywanie powłokę. Zabrudzoną powierzchnię farby można zmywać wodą z dodatkiem łagodnych detergentów.

### Przygotowanie powierzchni i stosowanie:

Powierzchnię przed malowaniem należy oczyścić, usunąć luźne elementy, odtłuścić i osuszyć. Stare nietrwałe powłoki malarskie należy usunąć. Ubytki uzupełnić akrylową masą szpachlową lub wewnątrz - gipsem, na zewnątrz - zaprawą cementową. Nowe tynki mineralne malować co najmniej 3-4 tygodnie od nałożenia. Powierzchnie niemalowane lub chłonne oraz fasady budynków zagruntować preparatem akrylowym lub farbą podkładową.

Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Farba jest wyrobem gotowym do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody. Malować wałkiem, pędzlem lub po rozcieńczeniu natryskiem. Nie dodawać suchych farb klejowych, kredy ani innych wypełniaczy.

### Uwagi:

Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia białej farby pigmentami innych producentów należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości.

Farbę należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je dużą ilością wody. W razie podrażnienia oczu lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

- malować wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem,
- stosować i przechowywać w temp. +5 do +35°C.
- czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: ok. 2 godzin.
- nanoszenie kolejnej warstwy: po 2 godzinach,
- zalecana ilość warstw: 1-2, w przypadku kolorowych 2-3,
- wydajność: 8-10 m<sup>2</sup> / litr.
- gęstość wg PN-82/C-81551: 1,5 g / cm<sup>3</sup>,
- wartość pH: 8÷9,
- mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda,
- gwarancja: 18 miesięcy od daty produkcji podanej na wieczku,
- norma: PN-C-81913:1998.
- opakowania: 10 litrowe wiaderka z tworzyw sztucznych.